

Questa è una lista che serve a prevenire comportamenti irregolari. Non è fatta per punire dopo, ma per evitare prima.

| Tabella delle infrazioni e penalizzazioni   | AGGIORNATO AL CAMPIONATO NAZIONALE 2013 |         |         |          |                   |                           |
|---|---|---------|---------|----------|-------------------|---------------------------|
|   | 1 punto                                 | 3 punti | 5 punti | 10 punti | dsq singola prova | squalifica dal campionato |
| Modifica timone e/o barra del timone  |   |         |         |          |                   | x                         |
| Peso timone con barra e stick < 10 KG   |   |         |         | x        |                   |                           |
| Modifica deriva   |   |         |         |          |                   | x                         |
| Simbolo di classe sulla randa non posizionato correttamente                                 | nessuna penalizzazione                  |         |         |          |                   |                           |
| Vele fuori grammatura o specifica materiali   |   |         |         |          |                   | x                         |
| Vele in eccesso a bordo   |   |         |         |          | x                 |                           |
| Rimozione marchi di stazza dal boma   | x                                       |         |         |          |                   |                           |
| Cambio vele non previsto (Sostituzione Spinnaker senza informare giuria)                    |   | x       |         |          |                   |                           |
| Tangone irregolare  |   |         |         | x        |                   |                           |
| Parte posteriore della balumina esterna al punto di stazza sul boma                         | nessuna penalizzazione                  |         |         |          |                   |                           |
| Mancanza di ganci per presa terzaroli o cunningham  |   | x       |         |          |                   |                           |
| Mancanza di grillo lungo almeno 40 mm sulla drizza di randa                                 |   | x       |         |          |                   |                           |
| Punto piu' alto della randa superiore a marca di stazza sull'albero                         | nessuna penalizzazione                  |         |         |          |                   |                           |
| Modifica scafo con applicazione raccordi  |   |         |         |          |                   | x                         |
| Aggiunta di bozzelli  |   |         |         | x        |                   |                           |
| Modifica albero   |   |         |         |          |                   | x                         |
| Modifica dimensione arridatoi   |   |         |         |          |                   | x                         |
| Aggiunta di manovre non previste  |   |         | x       |          |                   |                           |
| Collegamento arridatoi con chiavetta  | nessuna penalizzazione                  |         |         |          |                   |                           |
| Pannelli mancanti (per pannello)  |   | x       |         |          |                   |                           |
| Certificato di stazza mancante a bordo  | nessuna penalizzazione                  |         |         |          |                   |                           |
| Sassola mancante  | x                                       |         |         |          |                   |                           |
| Mezzo marinaio mancante   | x                                       |         |         |          |                   |                           |
| Mancanza fischiello o corno da nebbia   | x                                       |         |         |          |                   |                           |
| Mancanza torcia elettrica tenuta stagna   | x                                       |         |         |          |                   |                           |
| Remi mancanti (per remo)  |   | x       |         |          |                   |                           |
| Cima ancora mancante  |   |         | x       |          |                   |                           |
| Cima ancora inadeguata  |   | x       |         |          |                   |                           |
| Ancora mancante   |   |         |         | x        |                   |                           |
| Ancora < peso minimo (4 KG)   |   | x       |         |          |                   |                           |
| Razzi/fumogeni mancanti   |   | x       |         |          |                   |                           |
| Cassetta pronto soccorso marino   |   | x       |         |          |                   |                           |
| Giubbotti regolamentari (spinta minima 150 Newton ) non disponibili a bordo (per giubbotto) |   | x       |         |          |                   |                           |
| Tambucio non a bordo  |   | x       |         |          |                   |                           |
| Drizze/scotte inadeguate per materiale e/o dimensione (per cima)                            |   | x       |         |          |                   |                           |
| Estintore mancante  |   | x       |         |          |                   |                           |
| Mancanza bussola  | x                                       |         |         |          |                   |                           |
| Mancanza pesi correttori se previsti  |   |         |         |          |                   | x                         |
| Salvagente anulare mancante   |   | x       |         |          |                   |                           |
| Altezza delle draglie equipaggio tra 23 cm e 25 cm  | x                                       |         |         |          |                   |                           |
| Altezza delle draglie equipaggio tra 15 cm e 23 cm  |   | x       |         |          |                   |                           |
| Altezza delle draglie equipaggio minore di 15 cm  |   |         | x       |          |                   |                           |
| Altezza delle draglie timoniere tra 13 cm e 15 cm   | x                                       |         |         |          |                   |                           |
| Altezza delle draglie timoniere tra 10 cm e 15 cm   |   | x       |         |          |                   |                           |
| Altezza delle draglie timoniere minore di 10 cm   |   |         | x       |          |                   |                           |
| Draglie non bloccate (non cucite se spectra)  |   | x       |         |          |                   |                           |
| Posizionamento del motore errato  |   |         |         | x        |                   |                           |
| Contenuto serbatoio < 2 litro   |   | x       |         |          |                   |                           |
| Motore mancante   |   |         |         |          | x                 |                           |
| Motore inadeguato (min 3HP/2T e 2HP/4T)   |   |         |         | x        |                   |                           |
| Regolazione di strallo e/o draglie durante una prova  |   |         |         |          | x                 |                           |